



SFM650L(標準タイヤ仕様)
SFM650W(幅広タイヤ仕様)

Sasaoka rotary FrailMowers

背の高い雑草もきれいに刈り取り細かく裁断。
休耕地や河川敷などにおすすめです!!



作業部(前方より撮影)

作業部

●当社独自の特殊加工を施した刈刃を使用。耐久性に優れ、切れ味が長持ちします。

●刈刃は2分割式Y字ナイフを採用。摩耗しても反転して取り付けるともう1回使えるため、経済的です。

●刈刃は固定式ではないため、石などに当たっても衝撃を逃がすため、折れる心配がほとんどありません。

車体

●当社製品のロータリー管理機「菜さく」を基にしたミッションを採用しています。耐久性に定評があり、過酷な状況でも難なく作業をこなします。

●車速は前進4段/後進2段の切り替えができますので、状況に合わせた速度で作業ができます。

その他

万が一の時にボタン1つで停止する「プッシュ式エンジンスイッチ」や、飛び石などを防ぐ「フロントガード板」などで、作業者の安全を守ります。

| 主要諸元 | | | |
|------------|------------------|---------------------|-----------|
| | 型式 | SFM650L | SFM650W |
| エンジン | 搭載エンジン | ホンダGX200LJG | |
| | 定格出力[KW(PS)/rpm] | 3.7(5.0)/3600 | |
| | 最高出力[KW(PS)/rpm] | 4.1(5.6)/3600 | |
| 本体部 | 全長(mm) | 1650 | |
| | 全高(mm) | 1005 | |
| | 全幅(mm) | 785 | |
| | 重量(kg) | 146 | 151 |
| | タイヤ | 4.00-7 | 16×7.00-8 |
| | 変速 | 前進4段 | 後進2段 |
| | 前進車速(km/h) | 0.77/1.26/3.24/5.19 | |
| 後進車速(km/h) | 0.77/1.26 | | |
| 作業部 | 最高作業回転数(rpm) | 2510 | |
| | 刈幅(mm) | 600 | |
| | ハンマーナイフ枚数 | 32 | |
| | 刈高さ(mm) | 0~110 | |



プッシュ式エンジンスイッチ



フロントガード板



左...L仕様タイヤ(外径430mm/幅105mm)
右...W仕様タイヤ(外径412mm/幅180mm)

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ...



リアリティーカンパニー

株式会社 **ササオカ**

創業100年 2014年4月

本 社: 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
九州 営業所: 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
西日本営業所: 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23 TEL(携帯)080-2998-8983
URL: <http://www.inforoyama.or.jp/sasaoka/>

●このカタログの仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。