

トラクターフレールモア STF2シリーズ



休耕地の除草や野菜の残幹処理が簡単に行えます。
トラクターに乗って作業できるので、安全・安心です。

特徴

- 爪軸が高速アップカットで回転するので、草を倒さずに刈り取れます。刈刃の取付はフリー方式ですので、石などに当たった場合の衝撃を逃がします。
- ワンウェイクラッチ機構を採用。トラクターのクラッチを切った時に起こる、ロータリー軸の回転慣性によるトラクターの押し出しを防止します。
- 刈刃は弊社独自の形状で、作物の残幹、小枝から柔らかい草もきれいに刈れます。また、両刃仕様ですので、表裏を逆に付け替える事で2倍使用出来ます。
- 重量が軽いので、小型トラクターでもバランス良く作業ができます。作業速度が遅くなりますが、2点リンクのトラクターでも作業可能です。

主要諸元

型 式	機体寸法			重量 (kg)	適応トラクター (ps)	駆動方式	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	爪回転径 (mm)	PTO540rpm時 爪回転数 (rpm)	刈幅 (mm)	刈高さ 調整方式	爪の種類	爪の本数
	全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)											
STF2-13	1100	1040	1490	155	18~32	Vベルト2本	2.0~4.0	15~30	340	1900	1300	調節式尾輪	ハンマーナイフ	48本

※ロータリー最上げ時、ロックピン同士の距離が650mm以上のトラクターには対応しておりませんので、別途お問い合わせください。

リアリティー カンパニー
株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井都大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
ホームページアドレス URL: http://www.inforyoma.or.jp/sasaoka

●このカタログの仕様は改修などにより、予告なく変更することがあります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取り扱い説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。