

つる切機 SKTシリーズ

SKT800/1100



※写真はKH-4（旧型式）です。



SKT800

うねスソ幅450～500mmにおすすめ



SKT1100

うねスソ幅500～650mmにおすすめ

特 長

- ▶ アップカットのフレール刃によりツルを裁断。収穫前の茎葉処理作業を省力化できます。
- ▶ 左右のデバイダーで溝や側面のツルも持ち上げて裁断。耕うんなどの後作処理が楽になります。デバイダーの幅は調整可能で、幅広い畝体系に対応可能です。
- ▶ 「ワンウェイクラッチ」を搭載。トラクターのクラッチを切った時に起こる、回転慣性によるトラクターの押し出しを防止します。
- ▶ 駆動方式はチェーンを採用。トラクターの動力を確実に爪軸へと伝えます。
- ▶ キャスタースタンドを標準装備。オートヒッチでの着脱や移動に便利です。
- ▶ 尾輪調整ハンドルがオペレーターに近い位置にあり、作業中でも調整が楽に行えます。
- ▶ 爪軸後方にガイドプレートを装備。裁断したツルをうね上面ではなく溝に落とすので、マルチ剥ぎなど後作業が楽になります。

主 要 諸 元

型式	名称	機体寸法			刈幅 (mm)	重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応うねスリ幅 (mm)
		全長(mm)	全高(mm)	全幅(mm)					
SKT800	つる切機800	1200	1400	930	760	172	14~25	チェーン	400~500
SKT1100	つる切り機			1220	1100	183	14~28		400~650

仕 様


品名	型式	装着方法	備考
つる切機800	SKT800-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	
	SKT800-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	
	SKT800-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	
	SKT800-ST3	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属 [※]
	SKT800-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形	ローピンガイド・カラー付属
つる切機	SKT1100-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	
	SKT1100-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	
	SKT1100-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	
	SKT1100-ST3	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属 [※]
	SKT1100-0S	日農工標準オートヒッチ 0.1形	ローピンガイド・カラー付属

[※] 直装仕様にはジョイントが付属されていますが、ロックピン同士の距離650mm以上には対応していません。

オ プ シ ョ ン

品名	型式	適応機種		備考
		SKT800	SKT1100	
ホリトリキ カタボリASY	KHH-2S	○	○	ホリトリキブラケット併用
ホリトリキ ブラケット	YT-10	○	○	ホリトリキ カタボリASYを使用する際に必要
リフターアーム	SKT-09	○	○	固い土質では使用できません
リフターアーム	YT-09		KH-4 (旧型式)	固い土質では使用できません
土ほぐしディスク	SKT-10	○	○	

オプション



リフターアーム

[※]写真はKH-4 (旧型式) です。

うねスリにある覆土をほぐして、マルチフィルムをはぎ取りやすくします。
(つる切作業と併用が可能)

[※]粘土質など固い土質では使用不可。フレームが破損する恐れがあります。
また雑草やつるが多い場合は覆土に食い込まない恐れがあります。



[※]写真はKH-4 (旧型式) です。


■ホリトリキ カタボリASY&ホリトリキブラケット

マルチを張っていない場合、つる切作業と同時に掘り取り作業が行えます。
(マルチを張っている場合は、つる切作業⇒マルチ剥がし⇒掘り取り作業となります)
ハンドルを回すだけで作業深さの調整行え、使わない時にはハネ上げることで
つる切作業のみが行えます。

ホリトリキ カタボリASY



ホリトリキ ブラケット



[※]写真はKH-4 (旧型式) です。

■土ほぐしディスク

左右のディスクがマルチの覆土をほぐし、マルチをはぎ取りやすくします。
(つる切作業と併用が可能)

ツルをはじめ雑草やワラが絡まらず、スムーズに作業が行えます。ディスクは覆土の量
にあわせて2段階に角度調整可能。

[※]土が固くなっている、または雑草が多い畑ではディスクが切り込まない場合があります。



●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

本 社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地
TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7
TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609

ホームページアドレス
<https://www.k-sasaoka.co.jp/>

ホームページはこちら

