

# つる切機800 SKT800



## 特長

- ▶アップカットのフレール刃によりツルを裁断。収穫前の茎葉処理作業を省力化できます。
- ▶左右のデバイダーで溝や側面のツルも持ち上げて裁断。耕うんなどの後作処理が楽になります。
- ▶移動・保管やトラクターへの装着に便利なキャスタースタンドを標準装備しております。
- ▶リフターアーム（オプション）…つる切と同時に、マルチ覆土の下に刃を通して土をほぐすので、マルチフィルムのはぎとり作業が楽になります。（※固い土質では使用不可）
- ▶掘取機（オプション）…つる切と同時に掘取り作業が出来て、着脱も簡単です。

※マルチを張っている場合は、一度つる切作業をした後マルチを剥がして使用して下さい。

## 主要諸元

型式	名称	機体寸法			重量 (kg)	適応馬力 (PS)	駆動方式	適応うねスリ幅 (mm)
		全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)				
SKT800	つる切機800	1200	1400	930	172	14~25	チェーン	400~500

## 仕様

品名	型式	装着方法	備考
つる切機800	SKT800-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	
	SKT800-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	
	SKT800-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	
	SKT800-ST3	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属
	SKT800-OS	日農工標準オートヒッチ 0.1形	ロアーピンガイド・カラー付属

## オプション

品名	型式	備考
ホリトリキ カタボリASY	KHH-2S	ホリトリキブラケット併用
リフターアーム	SKT-09	固い土質では使用できません
ホリトリキ ブラケット	YT-10	ホリトリキ カタボリASYを使用する際に必要

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。



リアリティーカンパニー  
株式会社 ササオカ

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744  
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23  
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609  
URL : <http://www.k-sasaoka.co.jp/>