# つる切機800　SKT800

## 特長

▶アップカットのフレール刃によりツルを裁断。収穫前の茎葉処理作業を省力化できます。
▶左右のデバイダーで溝や側面のツルも持ち上げて裁断。耕うんなどの後作業が楽になります。
デバイダーの幅は調整可能で、幅広い畝体系に対応可能です。
▶移動・保管やトラクターへの装着に便利なキャスタースタンドを標準装備しております。
▶爪軸後方にガイドプレートを装備。裁断したツルをうね上面ではなく溝に落とすので、マルチ剥ぎなど後作業が楽になります。
▶尾輪調整ハンドルがオペレーターに近い位置にあり、作業中の調整が楽に行えます。
▶「ワンウェイクラッチ」を搭載。トラクターのクラッチを切った時に起こる、回転慣性によるトラクターの押し出しを防止します。

## 主要諸元

| 型式 | 名称 | 機体寸法 | | | 重量（kg） | 適応馬力（PS） | 駆動方式 | 適応うねスソ幅（mm） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 全長（mm） | 全高（mm） | 全幅（mm） | | | | |
| SKT800 | つる切機800 | 1200 | 1400 | 930 | 172 | 14～25 | チェーン | 400～500 |

## 本体価格

| 品名 | 型式 | 装着方法 | 備考 |
|---|---|---|---|
| つる切機800 | SKT800-A1K | 日農工特殊オートヒッチ　A1形 | |
| | SKT800-A2 | 日農工特殊オートヒッチ　A2形 | |
| | SKT800-KLB | 日農工特殊オートヒッチ　B形 | |
| | SKT800-ST3 | 特殊3P直装 | ユニバーサルジョイント付属 |
| | SKT800-0S | 日農工標準オートヒッチ　0.1形 | ロアーピンガイド・カラー付属 |

## オプション

| 品名 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|
| ホリトリキ　カタボリASY | KHH-2S | 左記2点セットで掘り取り作業が可能<br>※マルチを張っている場合は剥がして作業して下さい |
| ホリトリキ　ブラケット | YT-10 | |
| リフターアーム | SKT-09 | |
| 土ほぐしディスク | SKT-10 | |

▶ホリトリキ カタボリＡＳＳＹ…マルチを張っていない場合はつる切作業と同時に作業でき、着脱も簡単です。
▶リフターアーム…マルチフィルムを押さえている覆土の下に刃を通して土をほぐし、マルチフィルムのはぎ取り作業が楽になります。※固い土質では使用不可
▶土ほぐしディスク… マルチフィルムを押さえている覆土をディスクでほぐし、マルチフィルムのはぎ取り作業が楽になります。ディスクは２段階に角度調整可能。
※覆土が固くなっている場合はディスクが切り込まない場合があります。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。

リアリティーカンパニー 株式会社ササオカ
本　　社　〒785-0164　高知県須崎市浦ノ内立目717番地　TEL(0889)49-0341　FAX(0889)49-0744
西日本営業所　〒715-0014　岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所　〒830-1211　福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7　TEL(0942)77-5609　FAX(0942)23-6609
URL：http://www.k-sasaoka.co.jp/