


ロータリー管理機



SRT803シリーズ



可変平高畝整形仕様



可変平高畝整形マルチ仕様



可変式整形ロータリーの特徴

うね高さや圃場条件に合わせて最適な姿勢が取れるため、省馬力・効率的な作業が行えます。

うね幅の調整が自由自在

調整幅が広く、整形器・ローター共に簡単に調整が出来ますので、様々な作物に対応出来ます。

ハンドルで簡単調整

深耕調整ハンドルを回せば、土の量を簡単に調整出来ます。

前モデルからの変更点

- ・ダブル可変機構の採用（右図参照）。
- ・ダブル可変を使わない場合でも、姿勢調整範の範囲が拡大。
- ・畝幅調整時に目安となるラベルを整形機に追加。
- ・マルチフィルムを上から押さえる部品が、スポンジから全面鎮圧ロールに変更。
- ・クワなどを差し込むホルダーを追加。持ち手の直径が35mmまで対応。

ダブル可変機構

ボルトの挿し位置を変えるだけで、整形機の姿勢を変更できます。（下図緑のボルトを赤の位置に変更）

より土を抱えるようになるので、耕盤が浅く土が足りない場合などに変更してください。



主 要 諸 元

型式	機体寸法 (mm)			重量 (kg)	エンジン型式	総排気量 (cc)	定格出力 KW (PS) /rpm	最大出力 KW (PS) /rpm	燃料タンク容量 (ℓ)	タイヤ
	全長	全高	全幅							
SRT803W	1750	1100~	1010	161~202	GB290LN-030	296	4.4(6.0)/1800	5.8(8.0)/2000	5.4	16×7.00-8(φ412)

本 体

品名	型式	セット内容
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平畝整形仕様	SRT803-W-F15D	ウエイト13kg・整形機・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平畝整形仕様	SRT803-W-F18D	ウエイト13kg・整形機・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平畝整形マルチ仕様	SRT803-W-F15DM	ウエイト20kg・整形機・同時マルチキット・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平畝整形マルチ仕様	SRT803-W-F18DM	ウエイト20kg・整形機・同時マルチキット・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平高畝整形仕様	SRT803-W-E15D	ウエイト13kg・整形機・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平高畝整形仕様	SRT803-W-E18D	ウエイト13kg・整形機・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平高畝整形マルチ仕様	SRT803-W-E15DM	ウエイト20kg・整形機・同時マルチキット・爪軸
ロータリー管理機(8.0ps) 可変平高畝整形マルチ仕様	SRT803-W-E18DM	ウエイト20kg・整形機・同時マルチキット・爪軸

オ プ シ ョ ン パ ー ツ

品名	型式	適応機種	作業幅	備考
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE40D-HA	E15C/18C (旧機種)	溝幅200mm	作業幅は一行程でできる幅です。
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE60D-HA	E15C/18C (旧機種)	溝幅300mm	〃
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE80D-HA	E15C/18C (旧機種)	溝幅400mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF40D-HA	F15C/18C (旧機種)	溝幅200mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF60D-HA	F15C/18C (旧機種)	溝幅300mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF80D-HA	F15C/18C (旧機種)	溝幅400mm	〃
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE40D-H	E15D/18D	溝幅200mm	〃
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE60D-H	E15D/18D	溝幅300mm	〃
可変溝浚板 (平高畝)	SA-HE80D-H	E15D/18D	溝幅400mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF40D-H	F15D/18D	溝幅200mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF60D-H	F15D/18D	溝幅300mm	〃
可変溝浚板 (平畝)	SA-HF80D-H	F15D/18D	溝幅400mm	〃
可変用丸うねマルチ組換キット	SRT-MMKAD	F15DM/E15DM	うねスリ550mmうね高さ250mm・適応マルチ950mm	
平高うねハイマルチ	SA-R318DE	E15D/18D	うね肩幅500~1200mm・適応マルチシート850~1800mm。	
平うねハイマルチ	SA-R318DF	F15D/18D	うね肩幅500~1200mm・適応マルチシート850~1800mm。	
ハイマルチエンショウキット	SA-R321D	SA-R138DE/DFと併用	うね肩幅を1200~1800mmへ延長。	
フロントウエイト7kg	SA-W7	SA-W13と併用		
フロントウエイト13kg	SA-W13	全機種		F15D/18D・E15D/18Dの純正装備
フロントウエイト20kg	SA-W20	全機種		F15DM/18DM・E15DM/18DMの純正装備 (13kg+7kg)
灌水チューブセット1条 (ガイド付き)	SRT-KA2-1	全機種		整形マルチ作業と同時に
灌水チューブセット2条 (ガイド付き)	SRT-KA2-2	全機種		灌水チューブが敷設できます。
ロータリー軸受けセット	SRT-RJS	全機種		爪軸を両端で受け補強します。
マーカセット	SRT-SMK-1	全機種	整形機の端から1000mm以下	次工程作業の目印が付けられます。

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。
 本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
 西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
 九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大刀洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
 URL: <http://www.k-sasaoka.co.jp/>



リアリティー カンパニー
株式会社 ササオカ