

トラクターフレールモア



特長

- ▶ 爪軸が高速アップカットで回転するので、草を倒さずに刈り取り細断。刈刃の取付はフリー方式なので石などの障害物に当たっても前後左右に衝撃を逃がし破損を防ぎます。
- ▶ 刈刃は経済性・耐久性に優れたフレール刃。両刃仕様なので、前後逆に付け替える事で2回使用可能。
- ▶ 重量が軽いので、小型トラクターでもバランス良く作業ができます。
- ▶ ワンウェイクラッチ機構を採用。トラクターのクラッチを切った時に起こる、ロータリー軸の回転慣性によるトラクターの押し出しを防止します。
- ▶ テンションプーリーを搭載。駆動ベルトの張りを自動調節し、高い駆動力を発揮します。
- ▶ 刈り取り高さは機体上部のハンドルで簡単に調整可能。
- ▶ 小型のキャスターを標準装備。取り外すことなくキワ刈りが可能。尾輪の上下で直装にもオートヒッチにも対応します。

主要諸元

型式	名称	機体寸法			重量 (kg)	刈幅 (mm)	適応馬力 (PS)	駆動方式	爪の種類	PTO540rpm時 爪軸回転数 (rpm)
		全長 (mm)	全高 (mm)	全幅 (mm)						
STF3-13	トラクターフレールモア	1100	1040	1490	180	1300	18~32	Vベルト2本	ハンマーナイフ	1900

本体価格

品名	型式	装着方法	備考
トラクターフレールモア	STF3-13-A1K	日農工特殊オートヒッチ A1形	
	STF3-13-A2	日農工特殊オートヒッチ A2形	
	STF3-13-KLB	日農工特殊オートヒッチ B形	
	STF3-13-OS	日農工標準オートヒッチ O.1形	ローピンガイド・カラー付属
	STF3-13-ST3	特殊3P直装	ユニバーサルジョイント付属
	STF3-13-2PF2	2点リンク直装 (トラクター型式による)	純正ユニバーサルジョイントを使用します

オプション

品名	型式	備考
ハンマーナイフ交換セット	STF-04HS	ボルト・ナット別売

●商品のご使用時は取扱説明書の注意事項をお守りのうえ正しくお取り扱い下さい。●このカタログの仕様は、改良などにより予告なく変更する事があります。



リアリティーカンパニー
株式会社 **ササオカ**

本社 〒785-0164 高知県須崎市浦ノ内立目717番地 TEL(0889)49-0341 FAX(0889)49-0744
西日本営業所 〒715-0014 岡山県井原市七日市町字十郎坂4012-23
九州営業所 〒830-1211 福岡県三井郡大井洗町本郷4226番地7 TEL(0942)77-5609 FAX(0942)23-6609
URL : <http://www.k-sasaoka.co.jp/>